

Stativ type 12 Ton

Stativ data

Længde: 4000 mm (Produceres også i 5000 mm)
Bredde: 2000 mm

Benhøjde:

900 mm: Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m.
1200 mm: Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 1,8 m.
1500 mm: Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,8 m. til 2,1 m.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) Skal have 2 stk. motorbådsbukke

Anbefalet max. Længde for båd i 12 Ton stativ: Fra 9 til 13 meter
Max. Deplacement: 12 Ton
Anslået vægt pr. stk.: 495 kg incl. Spindler og fodplader
Max antal stativer stablet: 15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet: 13,2 m² (0,88 m² pr. stativ)

Garanti

LP Yacht's egne producerede stålvarer: 10 år
Andre delkomponenter: 5 år

Produktions data

Profildimension UNP 160 mm. Med 38 mm topspindel
 CE mærket
 Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090 og ISO 3834
 Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009
 For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø
 aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke – Findes i 2 udgaver høj og lav
- Vinkelknæ
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævnstøtte

Mobile bådstativer kan stables op til 15 stk.



Monteret med ekstra ben

