

Stativ type 18 Ton

Stativ data

Længde:	4000 mm (Produceres også i 5000 mm)
Bredde:	2000 mm

Benhøjde:

900 mm:	Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m.
1200 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 2,0 m.
1500 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,9 m. til 2,5 m.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) Skal have 2 stk. motorbådsbukke

Anbefalet max. Længde for båd i 18 Ton stativ:	Fra 12 til 15 meter
Max. Deplacement:	18 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	736 kg incl. Spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	13,5 m ² (0,9 m ² pr. stativ)

Garanti

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

Produktions data

Profildimension UNP 240 mm. Med 38 mm topspindel
 CE mærket
 Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090 og ISO 3834
 Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009
 For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke – Findes i 2 udgaver høj og lav
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævnstøtte

Mobile bådstativer kan stablet op til 15 stk.



Monteret med ekstra ben og kædesikring

