

Stativ type 3 Ton

Stativ data

Længde:	2500 mm
Bredde:	1600 mm
Fast benhøjde:	850 mm (Variabel mellem 850 mm og 1400 mm)

Kombistativ med mange muligheder, bl.a. kan der for placering af køl/bund vælges 3 forskellige højdeindstillinger
 Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) Skal have 2 stk. motorbådsvanger

Anbefalet max. Længde for båd i 3 Ton stativ:	Op til 8 meter
Max. Deplacement:	3 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	220 kg incl. Spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	7 m ² (0,47 m ² pr. stativ)

Garanti

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

Produktions data

Profildimension UNP 120 mm. Med 38 mm topspindel
 CE mærket
 Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090 og ISO 3834
 Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009
 For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø
 aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør

- Ekstra ben
- Motorbådsvanger
- Vinkelknæ
- Eget logo på stativerne
- Stævnstøtte

Mobile bådstativer kan stables op til 15 stk.



Monteret med ekstra ben



Monteret med ekstra ben og motorbådsvanger

