

Stativ type 6 Ton

Stativ data

Længde:	3000 mm (Produceres også i 3500 og 4000 mm)
Bredde:	2000 mm

Benhøjde:

900 mm:	Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,3 m.
1200 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,3 m. til 1,7 m.
1500 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,7 m. til 1,9 m.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) Skal have 2 stk. motorbådsbukke

Anbefalet max. Længde for båd i 6 Ton stativ:	Fra 7 til 10,5 meter
Max. Deplacement:	6 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	370 kg incl. Spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	10,3 m ² (0,69 m ² pr. stativ)

Garanti

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

Produktions data

Profildimension UNP 160 mm. Med 38 mm topspindel
 CE mærket
 Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090 og ISO 3834
 Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009
 For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø
 aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke – Findes i 2 udgaver høj og lav
- Vinkelknæ
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævnstøtte

Mobile bådstativer kan stablet op til 15 stk.



Monteret med motorbådsvinger

