



25Ton stativ med 2 sæt ekstra ben

Stativ data:

Længde: Standard 5000 mm

Bredde: 2000 mm

Benhøjde:

900 mm: Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m.

1200 mm: Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 2,0 m.

1500 mm: Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,9 m. til 2,5 m.

Helplanende motorbåde (Princess, Fairline, Sunseeker m.m.) skal have 3-4 stk. motorbådsbukke

Anbefalet længde for båd i 25 Ton stativ: Fra 14 til 20 meter

Max. displacement: 25 Ton

Anslået vægt pr. stk.: 1.050 kg incl. spindler og fodplader

Max. antal stativer stablet: 8 stk.

Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/8 stk. stablet: 14,25 m² (1,8 m² pr. stativ)

Garanti:

LP Yacht's egne producerede stålvarer: 10 år.

Andre delkomponenter: 5 år

Produktions data:

Profildimension UNP 300 mm. Med 60 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. normer: EN 1090 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenheds kategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13 til 26 år.

Mulighed for tilkøb af flg. tilbehør:

Ekstra ben

Motorbådsbukke

Eget logo på stativerne

Kædesikring

Stævnstøtte



Mobile bådstativer kan stablet op til 15 stk.