

Mobile bådstativer - Type 3 Ton

STATIV DATA

Længde:	2500 mm
Bredde:	1600 mm
Fast benhøjde:	850 mm (Variabel mellem 850 mm og 1400 mm)

Kombistativ med mange muligheder, bl.a. kan der for placering af køl/bund vælges 3 forskellige højdeindstillinger.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) skal have 2 stk. motorbådsvanger

Anbefalet max. længde for båd i 3 Ton stativ:	Op til 8 meter
Max. deplacement:	3 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	220 kg incl. spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	6,88 m ² (0,46 m ² pr. stativ)

GARANTI

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

PRODUKTIONS DATA

Profildimension UNP 120 mm. Med 38 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090-1 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør:

- Ekstra ben
- Motorbådsvanger
- Vinkeladaptore
- Eget logo på stativerne
- Stævn/hækstøtte



3 Ton mobilt bådstativ m/ekstra ben



3 Ton mobilt bådstativ m/ekstra ben og motorbådsvanger