

Mobile bådstativer - Type 6 Ton

STATIV DATA

Længde:	3000 mm (Producerses også i 3500 og 4000 mm)
Bredde:	2000 mm
Fast benhøjde:	900, 1200 eller 1500 mm
900 mm:	Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,3 m.
1200 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,3 m. til 1,7 m.
1500 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,7 m. til 1,9 m.
Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) skal have 2 stk. motorbådsbukke.	
Anbefalet max. længde for båd i 6 Ton stativ:	Fra 7 til 10,5 meter
Max. deplacement:	6 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	370 kg incl. spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	15 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	10,61 m ² (0,71 m ² pr. stativ)

GARANTI

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

PRODUKTIONS DATA

Profildimension UNP 160 mm. Med 38 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090-1 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør:

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke, fås i 3 udgaver, høj (46 cm), lav (25 cm), samt fleksibel m/60 mm spindel
- Vinkeladaptere
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævn/hækstøtte



6 Ton mobilt bådstativ (Benhøjde 1200 mm)



6 Ton mobilt bådstativ m/2 motorbådsbukke (Benhøjde 900 mm)