

Mobile bådstativer - Type 12 Ton

STATIV DATA

Længde:	4000 mm (Producerses også i 5000 mm)
Bredde:	2000 mm
Fast benhøjde:	900, 1200, 1500 eller 1800 mm
900 mm:	Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m.
1200 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 1,8 m.
1500 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,8 m. til 2,1 m.
1800 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 2,1 m. til 2,4 m.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) skal have 2-3 stk. motorbådsbukke.

Anbefalet max. længde for båd i 12 Ton stativ:	Fra 9 til 13 meter
Max. deplacement:	12 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	495 kg incl. spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	12 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/12 stk. stablet:	12,82 m ² (1,07 m ² pr. stativ)

GARANTI

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

PRODUKTIONS DATA

Profildimension UNP 200 mm. Med 38 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090-1 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør:

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke, fås i 3 udgaver, høj (46 cm), lav (25 cm), samt fleksibel m/60 mm spindel
- Vinkeladaptore
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævnstøtte



12Ton mobilt bådstativ (Benhøjde 1200 mm)
12Ton mobilt bådstativ (Benhøjde 1200 mm)
m/1 sæt ekstra ben



12 Ton mobilt bådstativ m/ekstra ben og
3 motorbådsbukke (Benhøjde 900 mm)