

Mobile bådstativer - Type 18 Ton

STATIV DATA

| | |
|----------------|--|
| Længde: | 5000 mm (Producerses også i 4000 mm) |
| Bredde: | 2000 mm |
| Fast benhøjde: | 900, 1200, 1500 eller 1800 mm |
| 900 mm: | Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m. |
| 1200 mm: | Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 1,9 m. |
| 1500 mm: | Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,9 m. til 2,3 m. |
| 1800 mm: | Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 2,1 m. til 2,5 m. |

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) skal have 3-4 stk. motorbådsbukke.

| | |
|--|---|
| Anbefalet max. længde for båd i 12 Ton stativ: | Fra 12 til 15 meter |
| Max. displacement: | 18 Ton |
| Anslået vægt pr. stk.: | 736 kg incl. spindler og fodplader |
| Max antal stativer stablet: | 10 stk. |
| Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet: | 14,63 m ² (1,46 m ² pr. stativ) |

GARANTI

| | |
|--|-------|
| LP Yacht's egne producerede stålvarer: | 10 år |
| Andre delkomponenter: | 5 år |

PRODUKTIONS DATA

Profildimension UNP 240 mm. Med 38 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090-1 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør:

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke, fås i 3 udgaver, høj (46 cm), lav (25 cm), samt fleksibel m/60 mm spindel
- Vinkeladaptere
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring
- Stævnstøtte



18 Ton mobilt bådstativ (Benhøjde 1500 mm) m/2 sæt ekstra ben og kædesikring



18 Ton mobilt bådstativ m/4 motorbådsbukke (Benhøjde 900 mm)