

Mobile bådstativer - Type 25 og 30 Ton

STATIV DATA

Længde:	5000 mm
Bredde:	2000 mm
Fast benhøjde:	900, 1200, 1500 eller 1800 mm

900 mm:	Motorbåde uden køl og motorsejlere med dybgang op til 1,4 m.
1200 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,4 m. til 2,0 m.
1500 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 1,9 m. til 2,5 m.
1800 mm:	Sejlbåde og motorsejlere med dybgang fra 2,2 m. til 2,8 m.

Helplanede motorbåde (Bayliner, SeaRay og lign.) skal have 3-4 stk. motorbådsbukke.

Anbefalet max. længde for båd i 12 Ton stativ:	Fra 14 til 20 meter
Max. deplacement:	25 Ton
Anslået vægt pr. stk.:	1.050 kg incl. spindler og fodplader
Max antal stativer stablet:	8 stk.
Pladsbehov ved opbevaring om sommeren v/15 stk. stablet:	14,14 m ² (1,77 m ² pr. stativ)

GARANTI

LP Yacht's egne producerede stålvarer:	10 år
Andre delkomponenter:	5 år

PRODUKTIONS DATA

Profildimension UNP 300 mm. Med 60 mm topspindel.

CE mærket

Stålproduktion udføres efter flg. Normer: EN 1090-1 og ISO 3834

Galvanisering udføres efter flg. Standard: DS/EN-150-1461-2009

For marinaer placeret i beliggenhedskategori C4, hvad angår miljø aggressivitet, vil levetiden typisk være fra 13-26 år.

Mulighed for tilkøb af følgende tilbehør:

- Ekstra ben
- Motorbådsbukke, høj (46 cm)
- Eget logo på stativerne
- Kædesikring

Kontakt os for yderligere information for opgradering af Type 25 Ton til 30 Ton



30 Ton mobilt bådstativ (Benhøjde 900 mm)
m/2 sæt ekstra ben og 4 motorbådsbukke



30 Ton mobilt bådstativ m/2 sæt ekstra ben
(Benhøjde 1800 mm)